



PENTAFLW SA.2

Порошковая добавка для выравнивающих стяжек на основе цемента

Технический паспорт, Ноябрь 2015 г.

ОПИСАНИЕ **Pentaflow SA.2** является порошковой добавкой, специально предназначенной для выравнивающих стяжек на цементной основе, для нанесения слоем до 8 см.

ХАРАКТЕРИСТИКИ **Pentaflow SA.2** включает в единую добавку все характеристики, необходимые для стяжек полов. Придаёт смесям исключительное выравнивание, сцепление со всеми типами традиционных поверхностей толщиной до 8 см, прекрасную укладку и отделку. Особая формула добавки в нормальных климатических условиях позволяет превосходную длительность обрабатываемости в течение 60 минут, и достаточно быстрый процесс затвердевания, и через 10 дней остаточная влажность меньше 2%. **Pentaflow SA.2** значительно снижает риск возникновения трещин по причине излишков воды в растворе. Уменьшает гидравлическую усадку и отстаивание. Позволяет наносить последующую финишную отделку со всеми видами клея.

ПРИМЕНЕНИЕ **Pentaflow SA.2** применяется в качестве единой добавки для приготовления выравнивающих растворов для пола на основе цемента, натуральных кремниевых и известняковых наполнителей крупностью до 4 мм. Продукт, как правило, добавляется к другим компонентам во время смешивания до полной гомогенизации. Во избежание потерь добавки во время смешивания рекомендуется поддерживать уровень пылеулавливания, особенно если продукт добавляется в чистом виде в качестве последнего компонента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Показатель	Метод
Состояние:	Порошок	Визуальный
Цвет:	Белый- Бежевый	Визуальный
Насыпная Плотность:	0,700 ± 0,100 кг/дм ³	IST. 10.07
Гранулометрия:	мин. 94 % < 0,600 мм	IST. 10.09
Влажность:	макс. 5 %	IST. 10.04
Растворимость в воде:	Частично растворим	IST. 10.21

ДОЗИРОВКА	Обычная дозировка Pentaflow SA.2 составляет 0,7-1,0 % от веса сухой смеси.
ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ	Срок годности Pentaflow SA.2 составляет 12 месяцев при условии хранения в сухом месте в плотно закрытых фирменных упаковках. Возможное впитывание влаги не влияет на эффективность продукта, но затрудняет точность дозировки, а также нарушает его равномерное распределение в готовой смеси. Поэтому рекомендуется плотно закрывать мешки после каждого применения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	Pentaflow SA.2 безвреден при контакте с кожей и при попадании внутрь организма. Легко удаляется с любой поверхности мыльным раствором. При вдыхании может вызывать раздражение верхних дыхательных путей, поэтому рекомендуется использовать защитную маску. При случайном просыпании собирается в сухом виде и утилизируется в специальном пункте сбора отходов. Очистка поверхности должна проходить без использования воды из-за риска скольжения поверхности. Более подробной информации можно узнать из паспорта безопасности.
УПАКОВКА	Бумажные мешки ёмкостью 25 кг.

Приведенные в бюллетене технические данные получены из испытаний, из стандартизированных норм или их модификаций, а также из применяемых систем Pentachem. За более подробной информацией обращаться в техническую службу нашей компании.

Информация из данного технического бюллетеня отражает самый передовой опыт и знания. Для применения, не указанного выше, рекомендуется предварительно протестировать продукт. Ни в коем случае компания PENTACHEM Srl не несет ответственности за повреждения и дефекты, вызванные применением ее продукции в непроверенных ею условиях. Техническая служба компании находится в распоряжении клиентов для предоставления любой информации, относящейся к правильному применению продукции.

Pentachem Srl—Via Galvani,3—Zona Ind. Casarola—47832-S.Clemente (RN) Italy Tel.-39.2541.988026—Fax +39.0541.989557—info@pentachem.it—pentachem@pentachem.it



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =