



SFORM DS 60

Экологически чистая разделительная смазка, универсальная

Технический паспорт, Октябрь 2015 г.

ОПИСАНИЕ	SFORM DS 60 – разделительная смазка для форм, которая состоит из смеси силиконовых масел, жирных кислот и воска, стабильно растворимых в воде. Предназначен для любой распалубки бетона, при высокой и при комнатной температуре.
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Благодаря своей особой формуле, SFORM DS 60 позволяет обеспечить обработку всех видов форм и получить идеально ровные поверхностные детали. Он облегчает работу по снятию опалубки. Он не оставляет грязи, пыли и жирных следов на поверхности. Он улучшает внешний вид изделия, поверхность является однородной, без кратеров. Он защищает формы от коррозии. Позволяет сократить на 30% затраты и сроки по сравнению с традиционными смазками. Это экологически чистая смазка биоразлагаемостью 80%, которая не загрязняет окружающую среду.
ПРИМЕНЕНИЕ	SFORM DS 60 готовая к применению смазка, и советуем ее использовать не модифицируя ее. Наносится на изделие кистью, валиком или распылением, в зависимости от поверхности. Для легкой распалубки необходимо наносить мало смазки до получения однородного тонкого слоя. На гладкой поверхности наносится одним слоем, когда поверхность более пористая (дерево, гипс или кирпич, итд) можно наносить несколько слоев SFORM DS 60 . Когда поверхности большие, и горизонтальные и вертикальные, бетон в форму или опалубку укладывается только после высыхания плёнки. SFORM DS 60 позволяет отличную распалубку и при температуре 100°C. Поверхность опалубки после нанесения на нее смазки должна быть защищена от дождя. Внимание: скачки температуры или высокое разведение могут приводить к легкой поверхностной неоднородности смазки. В этом случае необходимо немного перемешать смазку, чтобы вернуть к первоначальным свойствам.

	Показатель	Метод
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Состояние:	Жидкое	Визуальный
Цвет:	Белый	Визуальный
Плотность:	0,970 ± 0,020 кг/дм ³	IST. 10.06
pH:	8,50 ± 0,50	IST. 10.05
Растворитель:	Вода	
Растворимость:	Макс. 10% с водой	
Воспламеняемость:	Не воспламеняем	

Хранение: При температуре от +5° до +50° C

ДОЗИРОВКА	Потребление зависит от пористости поверхности, но никогда не достигает выше 0,050 литров раствора на м ² .
ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ	Продукт имеет срок годности 6 месяцев при условии хранения в плотно закрытых фирменных упаковках в помещениях с температурой воздуха от +5°С до +50° С.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	<p>SFORM DS 60 не содержит растворителей и это не воспламеняем.</p> <p>В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды мин. 15 минут. Если раздражение не прекращается, обратиться за помощью к врачу.</p> <p>В случае попадания на кожу немедленно промыть большим количеством воды.</p> <p>В случае попадания внутрь организма срочно обратиться к врачу.</p> <p>Не загрязнять окружающую среду, выбрасывая продукт или упаковку.</p>
УПАКОВКА	Канистры ёмкостью 25 кг.

Приведенные в бюллетене технические данные получены из испытаний, из стандартизированных норм или их модификаций, а также из применяемых систем Pentachem. За более подробной информацией обращаться в техническую службу нашей компании.

Информация из данного технического бюллетеня отражает самый передовой опыт и знания. Для применения, не указанного выше, рекомендуется предварительно протестировать продукт. Ни в коем случае компания PENTACHEM Srl не несет ответственности за повреждения и дефекты, вызванные применением ее продукции в непроверенных ею условиях. Техническая служба компании находится в распоряжении клиентов для предоставления любой информации, относящейся к правильному применению продукции.

Pentachem Srl—Via Galvani,3—Zona Ind. Casarola—47832-S.Clemente (RN) Italy Tel.-39.2541.988026—Fax +39.0541.989557—info@pentachem.it—pentachem@pentachem.it



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =