



ANTIFOAM L

Жидкий пеногаситель

Технический паспорт, Сентябрь 2015 г.

ОПИСАНИЕ **Antifoam L** - жидкий пеногаситель для всех видов применения, где необходимо сократить количество содержания воздуха до 25%. Особо эффективен в самовыравнивающих растворах и гидропокрасках.

ХАРАКТЕРИСТИКИ Жидкость **Antifoam L** представляет собой смесь углеводов и полигликолей. Ее действие начинается немедленно после контакта сухой смеси с водой, предотвращая образования пены даже в случае сильного механического воздействия. Активные компоненты **Antifoam L**, не являются биоразлагаемыми, поэтому после их растворения в воде сохраняют эффективность в течение длительного времени.

ПРИМЕНЕНИЕ Специально разработанная формула **Antifoam L** обеспечивает очень широкий диапазон применения: начиная со смесей на основе цемента для наливных самовыравнивающих смесей, ровнителей, растворов для реконструкций, до красок и ровнителей на основе гидратной извести. Кроме того, будучи устойчивым к сильно щелочным средам, добавка используется в пастообразных продуктах на основе гашеной извести, где способствует пластифицирующему эффекту

	Показатель	Метод	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Состояние:	Жидкий	Визуальный
	Цвет:	Бесцветный	Визуальный
	Плотность:	0,950 ± 0,020 кг/дм ³	IST. 10.06
	Растворимость в воде:	частичная растворимость	IST. 10.21
	Активное вещество:	88 – 96%	IST. 10.03

ДОЗИРОВКА	Дозировка Antifoam L от 0,1% на вес смеси, в зависимости от количество воздуха, который необходимо удалить.
ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ	Срок годности Antifoam L составляет 12 месяцев при условии хранения в сухом месте, при температуре ниже 60°C, в плотно закрытых фирменных упаковках.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	Antifoam L безвреден при контакте с кожей. Легко удаляется с любой поверхности мыльным раствором. При вдыхании может вызывать раздражение верхних дыхательных путей, которое проходит сразу после прерывания контакта с продуктом. Рекомендуется использовать маску. В случае случайной утечки необходимо собрать продукт с помощью абсорбирующего материала. Утилизировать в специальном пункте сбора отходов. Более подробной информации можно узнать из паспорта безопасности.
УПАКОВКА	Канистры по 20 кг. Еврокубы по 900 кг.

Приведенные в бюллетене технические данные получены из испытаний, из стандартизированных норм или их модификаций, а также из применяемых систем Pentachem. За более подробной информацией обращаться в техническую службу нашей компании.

Информация из данного технического бюллетеня отражает самый передовой опыт и знания. Для применения, не указанного выше, рекомендуется предварительно протестировать продукт. Ни в коем случае компания PENTACHEM Srl не несет ответственности за повреждения и дефекты, вызванные применением ее продукции в непроверенных ею условиях. Техническая служба компании находится в распоряжении клиентов для предоставления любой информации, относящейся к правильному применению продукции.

Pentachem Srl—Via Galvani,3—Zona Ind. Casarola—47832-S.Clemente (RN) Italy Tel.-39.2541.988026—Fax +39.0541.989557—info@pentachem.it—pentachem@pentachem.it



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =