

# PENTAPROOF 30 P

## Гидрофобизатор на основе силикона для сухих смесей

Техническое описание, июль 2021

**ОПИСАНИЕ** Pentaproof 30 P представляет собой сухой гидрофобизатор для ССС. Он защищает от проливного дождя и от воды под давлением.. Он особо подходит для плиточных клеев, потому что он не влияет на их цвет.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ** Благодаря своему особому составу **Pentaproof 30 P** защищает строительные растворы от проливного дождя и воды под давлением.  
**Pentaproof 30 P** – силиконовый гидрофобизатор на минеральной основе. Он не изменяет цвет, сроки схватывания и отвердевания, и прочности цементных растворов. Если используется вместе с водоредукторами, он улучшает конечные характеристики строительных растворов и бетонов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Показатели	Метод Определения
<b>Состояние:</b>	Порошок	Визуальный
<b>Цвет:</b>	Белый	Визуальный
<b>Насыпная плотность:</b>	0,500 ± 0,100 кг/дм <sup>3</sup>	IST. 10.07
<b>Гранулометрия:</b>	мин. 94% < 0,180 мм	IST. 10.09
<b>Влажность:</b>	макс. 8%	IST. 10.04
<b>Растворимость в воде:</b>	не растворим	IST. 10.21

**ДОЗИРОВКА** Рекомендуемая дозировка **Pentaproof 30 P** - 0,50% на вес строительного раствора для блокирования капиллярной влаги, и 0,50% на вес цемента для гидроизоляции строительных растворов под давлением. Могут быть использованы дозировки отличные от обычных, в зависимости от желаемых результатов, но согласно предварительным пробам.

**ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ** Срок годности **Pentaproof 30 P** составляет 12 месяцев с даты, указанной в транспортных документах, при условии хранения в сухом месте в плотно закрытых фирменных упаковках. Рекомендуется плотно закрывать мешки после каждого применения.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** Перед использованием **Pentaproof 30 P**, рекомендуем ознакомиться с соответствующим информационным листом.

**УПАКОВКА** Бумажные мешки ёмкостью 25 кг.

Информация, представленная в этом бюллетене, основана на наших знаниях и опыте. Рекомендуется предварительно протестировать продукт. Компания PENTACHEM Srl не несет ответственности за повреждения и дефекты, вызванные применением ее продукции в непроверенных ею условиях. Техническая служба компании находится в распоряжении клиентов для предоставления любой информации, относящейся к правильному применению продукции.