

PENTAPROOF 50 P

гидрофобизатор на основе солей металлов жирных кислот

Техническое описание, июль 2021

ОПИСАНИЕ Pentaproof 50 P представляет собой порошковый гидрофобизатор для строительных растворов, бетона и штукатурок, защищая их от атмосферного давления и сильного давления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ Pentaproof 50 P придает строительным растворам – хорошую стойкость к впитыванию воды. Он особо подходит для фасадных штукатурок, ремонтных составов и бетонных фундаментов погруженных в воду (не соленую). Pentaproof 50 P состоит из солей металлов стабилизированных жирных кислот, поэтому он обеспечивает долговечный гидроизоляционный эффект.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

	Показатели	Метод Определения
Состояние:	Порошок	Визуальный
Цвет:	Белый	Визуальный
Насыпная плотность:	0,350 ± 0,050 кг/дм ³	IST. 10.07
Гранулометрия:	макс. 2% < 0,180 мм	IST. 10.09
Влажность:	макс. 4%	IST. 10.04
Растворимость в воде:	не растворим	IST. 10.21

ДОЗИРОВКА Рекомендуемая дозировка Pentaproof 50 P - 1,0 – 2,0% на вес строительного раствора для блокирования капиллярной влаги, и 0,50 – 1,0% на вес цемента для гидроизоляции от воды под атмосферным давлением, и 1,0 – 2,0% для гидрофобизации под сильным давлением. Могут быть использованы дозировки отличные от обычных, в зависимости от желаемых результатов, но согласно предварительным пробам.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ Срок годности Pentaproof 50 P составляет 12 месяцев с даты, указанной в транспортных документах, при условии хранения в сухом месте в плотно закрытых фирменных упаковках. Рекомендуется плотно закрывать мешки после каждого применения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Перед использованием Pentaproof 50 P, рекомендуем ознакомиться с соответствующим информационным листом.

УПАКОВКА Бумажные мешки ёмкостью 20 кг.

Информация, представленная в этом бюллетене, основана на наших знаниях и опыте. Рекомендуется предварительно протестировать продукт. Компания PENTACHEM Srl не несет ответственности за повреждения и дефекты, вызванные применением ее продукции в непроверенных ею условиях. Техническая служба компании находится в распоряжении клиентов для предоставления любой информации, относящейся к правильному применению продукции.