

# RENТА ЕС 6120

## Модифицированная целлюлоза для тонкой цементной шпаклевки

Технический паспорт, Апрель 2023

<b>ОПИСАНИЕ</b>	<b>Penta EC 6120</b> представляет собой модифицированный эфир целлюлозы специально для цементных и мелкозернистых тонкослойных покрытий, которые можно наносить шпателем.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	<b>Penta EC 6120</b> улучшает реологию и шелковистость цементных штукатурок. Обладая высокой водоудерживающей способностью, обеспечивает большую удобоукладываемость шпаклевки под инструментом даже при очень тонкой толщине.
<b>ДОЗИРОВКА</b>	Рекомендуемая дозировка 0,15 ÷ 0,50% на сухую смесь, в зависимости от желаемых результатов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Показатель	Метод
<b>Состав</b>	Метил гидроксид пропил	
<b>Состояние:</b>	Порошок	Визуальный
<b>Цвет:</b>	Белый-слоновая кость	Визуальный
<b>Насыпная плотность:</b>	0,500 ± 0,100 кг/дм <sup>3</sup>	IST. 10.07
<b>Гранулометрия:</b>	Мин. 96% < 0.300 мм.	IST. 10.09
<b>Влажность:</b>	Макс. 4.0%	IST. 10.04
<b>Удержание воды:</b>	Мин. 60 % через 8 мин.; мин. 35% через 30'	IST. 10.08
<b>Вязкость при 20°C:</b>	35000 – 40000 мПа.с (р-ра. 2%. Brookfield RV, spindle 6, 20 rpm)	IST. 10.21
<b>Поверхностная активность:</b>	слабая	

<b>ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ</b>	Срок годности <b>Penta EC 6120</b> составляет 12 месяцев при условии хранения в сухом месте и в плотно закрытых фирменных упаковках. Рекомендуется тщательно закрывать пакеты после каждого использования
<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ</b>	Перед использованием ознакомьтесь с информационным листом.
<b>УПАКОВКА</b>	Бумажные мешки ёмкостью 25 кг..

Информация из данного технического бюллетеня отражает самый передовой опыт и знания. Для применения, не указанного выше, рекомендуется предварительно протестировать продукт. Ни в коем случае компания PENTACHEM Srl не несет ответственности за повреждения и дефекты, вызванные применением ее продукции в непроверенных ею условиях. Техническая служба компании находится в распоряжении клиентов для предоставления любой информации, относящейся к правильному применению продукции.