

PENTAMIX ADX 125

Эфир крахмала

Технический паспорт, Май 2023

ОПИСАНИЕ Pentamix ADX 125 - эфир крахмала, модификатор реологии и усилитель тиксотропии

ПРИМЕНЕНИЕ Pentamix ADX 125 - это модификатор реологии на основе эфира крахмала, который улучшает тиксотропность премиксов на основе цемента и гипса с гашеной известью.

	Показатель	Метод	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Состав:	Эфир крахмала	
	Состояние:	Порошок	Визуальный
	Цвет:	Бело-бежевый	Визуальный
	Насыпная плотность:	0.600 ± 0.100 кг/дм ³	IST. 10.06
	Гранулометрия:	Мин. 70% < 0.300 мм	IST. 10.09
	Влажность:	Макс. 4,0%	IST. 10.04
	Растворимость в воде:	Частичная растворимость	IST. 10.21

ДОЗИРОВКА Дозировка **Pentamix ADX 125** в водных красках и цементных смесях обычно составляет 0,01 - 0,2 % от общего веса массы, однако рекомендуется провести специальные тесты для корректировки дозировки в соответствии с вашими потребностями.

**ХРАНЕНИЕ И СРОК
ГОДНОСТИ** Срок годности **Pentamix ADX 125** составляет 12 месяцев с даты, указанной в транспортных документах, при условии хранения в сухом месте в плотно закрытых фирменных упаковках. Рекомендуется плотно закрывать мешки после каждого применения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Перед использованием ознакомьтесь с соответствующим информационным листом.

УПАКОВКА Бумажные мешки ёмкостью 25 кг

Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque di eseguire prove preventive. In ogni caso la PENTACHEM non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.