

PENTA EC 4135

Высокомодифицированный эфир целлюлозы для цементных клеев

Технический паспорт, апрель 2023 г.

ОПИСАНИЕ	Penta EC 4135 является сильно модифицированным и быстро растворимым эфиром целлюлозы.
ПРИМЕНЕНИЕ	<p>И Penta EC 4135 это эфир целлюлозы с широким спектром применения для всех типов цементных клеев и особенно подходит для наиболее распространенных на рынке классов от C2 до C2TES2</p> <p>Значительно уменьшает и противодействует вертикальному скольжению смеси, позволяя получить превосходную тиксотропность. Легко затирается и облегчает нанесение смесей. Возможность легкой коррекции плитки даже через 30 минут.</p> <p>Предназначен для клеев на основе цемента, рекомендуется для клеев, содержащих высокий процент полимеров и преобладание кремнеземных заполнителей, оставляя водозабор без изменений.</p> <p>Создает отличное сцепление между опорой и плиткой.</p>

	Показатель	Метод
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Состав:	Метил гидроксипропил целлюлоза
	Состояние:	Порошок Визуальный
	Цвет:	Белый-слоновая кость Визуальный
	Насыпная плотность:	0.450 ± 0.100 кг/дм ³ IST. 10.07
	Гранулометрия:	Мин. 90% < 0.180 мм IST. 10.09
	Влажность:	Макс. 4,0% IST. 10.04
	Растворимость в воде:	полная растворимость IST. 10.21
	Концентрация гидрогениона (pH):	7,0 – 8,0 IST. 10.05
	Удержание воды:	мин. 65% через 8 минут IST. 10.08
	Вязкость при 20°C:	10.000 ÷ 15.000 мПа·с (вязкость 2%-го р-ра по Брукфилду) IST. 10.30
	Поверхностная активность:	Слабая

ДОЗИРОВКА	<p>Рекомендуемая дозировка 0.25 ÷ 0.50% на сухую смесь.</p> <p>Дозировки, отличные от рекомендованных, могут быть использованы по мере необходимости после экспериментальной проверки</p>
ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ	Срок годности Penta EC 4135 составляет 12 месяцев с даты, указанной в транспортных документах, при условии хранения в сухом месте в плотно закрытых фирменных упаковках. Рекомендуется плотно закрывать мешки после каждого применения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	Перед использованием ознакомьтесь с соответствующим информационным листом
УПАКОВКА	Бумажные мешки ёмкостью 25 кг.

Информация из данного технического бюллетеня отражает самый передовой опыт и знания. Для применения, не указанного выше, рекомендуется предварительно протестировать продукт. Ни в коем случае компания PENTACHEM Srl не несет ответственности за повреждения и дефекты, вызванные применением ее продукции в непроверенных ею условиях. Техническая служба компании находится в распоряжении клиентов для предоставления любой информации, относящейся к правильному применению продукции.

