

ANTI FOAM PO 300

Порошковый пеногаситель

Технический паспорт, Июль 2023

ОПИСАНИЕ Antifoam PO 300 представляет собой пеногаситель нового поколения для самовыравнивающихся растворов с высоким содержанием полимеров или особо вязких.

ХАРАКТЕРИСТИКИ Antifoam PO 300 состоит из смеси минеральных масел и экологически чистых поверхностно-активных полимеров на минеральной основе. Противопенное действие начинается сразу во время смешивания, уменьшая размер пузырьков даже при сильном механическом перемешивании. Активные компоненты Antifoam PO 300 очень устойчивы к pH цемента.

Antifoam PO 300 добавляемая в самовыравнивающиеся растворы, способна быстро устранить пузырьки воздуха на поверхности, обеспечивая идеально ровный внешний вид без кратеров на поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ Особый состав Antifoam PO 300 был специально разработан для вязких самонивелирующихся смесей, но при соответствующем изменении его дозировки он способен сильно уменьшить воздух в широком диапазоне цементных смесей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Показатель	Метод
Состояние:	Порошок	Визуальный
Цвет:	Белый	Визуальный
Насыпная плотность:	0,600 ± 0,100 кг/дм ³	IST. 10.07
Гранулометрия:	Мин. 95 % < 0.180 мм.	IST. 10.09
Влажность:	Макс. 10.0%	IST. 10.04
Растворимость в воде:	не растворимый	IST. 10.21

ДОЗИРОВКА Дозировка Antifoam PO 300 составляет 0,01–0,3% на вес твердого вещества, в зависимости от количества воздуха, который необходимо удалить. Могут быть использованы дозировки отличные от обычных, в зависимости от желаемых результатов, но согласно предварительным пробам.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ Срок годности Antifoam PO 300 составляет 12 месяцев с даты транспортного документа, при условии хранения в сухом месте и в плотно за крытых фирменных упаковках. Рекомендуется тщательно закрывать пакеты после каждого использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности

УПАКОВКА Бумажные мешки ёмкостью 25 кг..

Информация из данного технического бюллетеня отражает самый передовой опыт и знания. Для применения, не указанного выше, рекомендуется предварительно протестировать продукт. Ни в коем случае компания PENTACHEM Srl не несет ответственности за повреждения и дефекты, вызванные применением ее продукции в непроверенных ею условиях. Техническая служба компании находится в распоряжении клиентов для предоставления любой информации, относящейся к правильному применению продукции.