



ANTIFOAM Green P1

Порошковый пеногаситель

Технический паспорт, Июль 2023

ОПИСАНИЕ Antifoam Green P1 – это порошкообразный пеногаситель нового поколения, безопасный и не оказывающий воздействия на окружающую среду для самовыравнивающихся растворов с высоким содержанием полимеров или особо вязких.

ХАРАКТЕРИСТИКИ Antifoam Green P1 состоит из смеси натуральных масел и экологически чистых полимеров поверхностно-активных веществ на минеральной основе. Действие активных ингредиентов начинается сразу на влажную растворную смесь, уменьшая размер пузырьков даже при сильном механическом перемешивании. Активные компоненты Antifoam Green P1 очень устойчивы к pH цемента.

Antifoam Green P1, добавленный в самовыравнивающиеся растворы, способен за очень короткое время устранить пузырьки воздуха на поверхности, обеспечивая идеально ровный внешний вид без кратеров.

ПРИМЕНЕНИЕ Особый состав Antifoam Green P1 был специально разработан для вязких самонивелирующихся смесей, но при соответствующем изменении его дозировки он способен сильно уменьшить воздух в широком диапазоне цементных смесей.

	Показатель	Метод	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Состояние:	Порошок	Визуальный
	Цвет:	Белый	Визуальный
	Насыпная плотность:	0,500 ± 0,100 кг/дм ³	IST. 10.07
	Гранулометрия:	мин. 95% < 0,180 мм	IST. 10.09
	Влажность:	Макс. 10%	IST. 10.04
	Растворимость в воде:	не растворимый	IST. 10.21

ДОЗИРОВКА Дозировка Antifoam Green P1 составляет 0,01–0,3% на вес твердого вещества, в зависимости от количество воздуха, который необходимо удалить. Могут быть использованы дозировки отличные от обычных, в зависимости от желаемых результатов, но согласно предварительным пробам.

**ХРАНЕНИЕ И СРОК
ГОДНОСТИ** Срок годности Antifoam Green P1 составляет 12 месяцев с даты транспортного документа, при условии хранения в сухом месте и в плотно за крытых фирменных упаковках. Рекомендуется тщательно закрывать пакеты после каждого использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Перед использованием ознакомьтесь с информационным листом.

УПАКОВКА Бумажные мешки ёмкостью 25 кг

Информация из данного технического бюллетеня отражает самый передовой опыт и знания. Для применения, не указанного выше, рекомендуется предварительно протестировать продукт. Ни в коем случае компания PENTACHEM Srl не несет ответственности за повреждения и дефекты, вызванные применением ее продукции в непроверенных ею условиях. Техническая служба компании находится в распоряжении клиентов для предоставления любой информации, относящейся к правильному применению продукции.